

BTM-510C

藍牙5.1 無線麥克風收發機

- 藍牙5.1傳輸方案，低於 18ms 超低延遲
- 16bits / 48kHz 高品質輸出
- 至少20M連接穩定，不受「線」制(空曠環境下)
- 自由切換遠距離穩定傳輸、近距離省電傳輸兩種傳輸方式
- 採用數位自動跳頻技術，絕佳抗干擾特性、傳輸安全

BTM-510C 藍牙5.1 無線麥克風收發機



BTM-510CD+BTM510CR 動圈麥克風收發機

無線傳輸：BLE (Bluetooth Low Energy) 5.1 藍牙低功耗

載波頻帶：ISM band 2.400~2.480GHz

傳輸距離：至少 20 公尺
(直線距離·依實際環境條件情況將有所不同)

延遲時間：18ms

無線發射功率：+10dBm

無線接收靈敏度：-94dBm

電池規格：鋰電池 3.7V 400mAH

使用時間：約 8 小時(低功率模式)

連接類型支援：發射機(TX)：XLR母插孔 (適用動圈式麥克風)
接收機(RX)：Ø6.3 mm公插頭 (適用Ø6.3 mm插孔擴大機·混音器)

尺寸：發射機(TX)：83.8 × 26 × 28.3 mm(BTM-510CD)

接收機(RX)：102.1 × 26 × 27.8 mm(BTM-510CR)

重量：發射機(TX)：40g(BTM-510CD)

接收機(RX)：29g(BTM-510CR)



BTM-510CC+BTM510CR 電容麥克風收發機

無線傳輸：BLE (Bluetooth Low Energy) 5.1 藍牙低功耗

載波頻帶：ISM band 2.400~2.480GHz

傳輸距離：至少 20 公尺
(直線距離·依實際環境條件情況將有所不同)

延遲時間：18ms

無線發射功率：+10dBm

無線接收靈敏度：-94dBm

電池規格：鋰電池 3.7V 400mAH

使用時間：約 8 小時(低功率模式)

連接類型支援：發射機(TX)：Ø3.5 mm 母插孔 (適用電容式麥克風)
接收機(RX)：Ø6.3 mm公插頭 (適用Ø6.3 mm插孔擴大機·混音器)

尺寸：發射機(TX)：78.1 x 26 x 28.1 mm(BTM-510CC)

接收機(RX)：102.1 x 26 x 27.8 mm(BTM-510CR)

重量：發射機(TX)：27g(BTM-510CC)

接收機(RX)：29g(BTM-510CR)



佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698

E-mail:carol@taiwancarol.com

www.taiwancarol.com

