



# UW-600



- UHF無線傳輸 - 工作範圍可達 90公尺
- 三段式功率手動切換，滿足不同場景需求
- 每組麥克風各 100個頻道可供切換，避免干擾或雜音
- 自由搭配麥克風/腰掛式無線發射機任意2組同步使用
- 接收機設有 2 組音量調整鍵，可獨立調整音量
- 手握麥克風具摔落防爆音功能
- 手握麥克風可設定水平靜置數秒進入靜音待機功能
- 依使用需求最多可疊機4台(8支麥克風)使用

UW-600

UHF雙頻無線麥克風系列

# UW-600 UHF 雙頻無線麥克風系列



UW-600商品組合 (1接收機 + 2 發射器)			
產品項目	UW-600R	UW-600M	UW-600B
組合 1	1	2	
組合 2	1	1	1 (+MDM-865)
組合 3	1	1	1 (+H-807/H-808)
組合 4	1		2 (+MDM-865/H-807/H-808)

## UW-600R UHF 接收機

耗電量: 12w(最大)  
 接收靈敏度: -80dBm  
 輸出插座:  $\phi$ 6.3mm 插座  
 平衡式輸出插座: XLR 插座  
 電源供應: DC 12V  
 使用距離: 90公尺(空曠區域)  
 尺寸: 420 × 164 × 53 mm  
 重量: 1500g

## UW-600M UHF 無線手持麥克風

載波頻率: 依各地區頻段規範  
 發射功率: 10dBm  
 音頭: 動圈式  
 指向特性: 超心型  
 阻抗:  $600\Omega \pm 30\%$  (at 1,000 Hz)  
 頻率響應: 80~12000Hz  
 消耗電流: 100mA  
 電源供應: AA 電池2個  
 使用距離: 90公尺(空曠區域)  
 電池壽命: 約 12 小時(使用鹼性電池)  
 尺寸:  $\phi$ 52 × 258 mm  
 重量(不含電池): 390g



## UW-600B UHF 腰掛式無線發射機

載波頻率: 依各地區頻段規範  
 發射功率: 10dBm  
 頻率響應: 80Hz~12000Hz  
 消耗電流: 100mA  
 電源供應: AA 電池2個  
 使用距離: 90公尺(空曠區域)  
 電池壽命: 約 12 小時(使用鹼性電池)  
 尺寸: 170 × 65 × 31 mm  
 重量(不含電池): 60g

## MDM-865 領夾式麥克風

類型: 電容式  
 指向特性: 全指向性  
 阻抗:  $2.2K\Omega \pm 30\%$  (at 1,000 Hz)  
 靈敏度:  $-43 \pm 3dBV/Pa$  (at 1,000 Hz)  
 頻率響應: 70Hz~10,000Hz  
 電源供應: DC 1.5V  
 導線:  $\phi$ 2mm x1.2m  
 重量: 20g



H-807



H-808

## H-807/H-808 頭戴式麥克風

類型: 電容式  
 指向特性: 心型  
 阻抗:  $2.2K\Omega \pm 30\%$  (at 1,000 Hz)  
 靈敏度:  $-47 \pm 3dBV/Pa$  (at 1,000 Hz)  
 頻率響應: 100Hz~10,000Hz  
 電源供應: DC 1.5V  
 導線:  $\phi$ 1.4mm x1.2m  
 重量: 23g(H-807)/22g(H-808)

