

BTM-510B

藍牙5.1 無線麥克風收發機

- 藍牙5.1傳輸方案，低於 20ms 超低延遲
- 16bits / 48kHz 高品質輸出
- 至少20M連接穩定，不受「線」制(空曠環境下)
- 自由切換遠距離穩定傳輸、近距離省電傳輸兩種傳輸方式
- 採用數位自動跳頻技術，絕佳抗干擾特性、傳輸安全

BTM-510B 藍牙5.1 無線麥克風收發機



BTM-510BD+BTM510BR 動圈麥克風收發機

無線傳輸：BLE (Bluetooth Low Energy) 5.1 藍牙低功耗

載波頻帶：ISM band 2.400~2.480GHz

傳輸距離：至少 20 公尺
(直線距離·依實際環境條件情況將有所不同)

延遲時間：20ms

無線發射功率：+10dBm

無線接收靈敏度：-94dBm

電池規格：發射機(TX) AAA size 2 個
接收機(RX) AAA size 2 個

使用時間：8小時

連接類型支援：發射機(TX)：XLR母插孔 (適用動圈式麥克風)
接收機(RX)：Ø6.3 mm公插頭 (適用Ø6.3 mm插孔擴大機、混音器)

尺寸：發射機(TX)：98.6 × 26 × 28.3 mm
接收機(RX)：116.9 × 26 × 28.1 mm

重量：接收機(RX)：25g
發射機(TX)：35g



BTM-510BC+BTM510BR 電容麥克風收發機

無線傳輸：BLE (Bluetooth Low Energy) 5.1 藍牙低功耗

載波頻帶：ISM band 2.400~2.480GHz

傳輸距離：至少 20 公尺
(直線距離·依實際環境條件情況將有所不同)

延遲時間：20ms

無線發射功率：+10dBm

無線接收靈敏度：-94dBm

電池規格：發射機(TX) AAA size 2 個
接收機(RX) AAA size 2 個

使用時間：8小時

連接類型支援：發射機(TX)：Ø3.5 mm 母插孔 (適用電容式麥克風)
接收機(RX)：Ø6.3 mm公插頭 (適用Ø6.3 mm插孔擴大機、混音器)

尺寸：發射機(TX)：92.9 × 26 × 28.1 mm
接收機(RX)：116.9 × 26 × 28.1 mm

重量：接收機(RX)：23g
發射機(TX)：35g



佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698

E-mail:carol@taiwancarol.com

www.taiwancarol.com

